

ANEXO 10 – Quadro de Composição Básica das Vias da Macrozona de Proteção Ambiental

ANEXO ___ - QUADRO ___ - COMPOSIÇÃO BÁSICA DAS VIAS DA MACROZONA AMBIENTAL										
LARGURA (m)										
VIAS EXISTENTES ³					NOVOS PARCELAMENTOS					
CLASSIF.	PISTA	CALÇADA		PAVIMENTAÇÃO ²	DIMENSÃO TOTAL DA VIA	DIMENSÃO DA PISTA	DIMENSÃO P/ SENTIDO	CANTEIRO CENTRAL (permeável e veget.)	CALÇADA	
		FAIXA DE SERVIÇO ⁴ (mín)	PASSEIO ¹						DIMENSÃO TOTAL	PASSEIO ¹
A	7 < L ≤ 12	0,9	0,9	IMPERMEÁVEL	30 ≤ L ≤ 32	7 ≤ L ≤ 8	7 ≤ L ≤ 8	6	5	1,5
B				SEMIPERMEÁVEL	15 ≤ L ≤ 17	8 ≤ L ≤ 10	4 ≤ L ≤ 5	-	3,5	1,2
C				PERMEÁVEL						
D	5 < L ≤ 7			SEMIPERMEÁVEL						
E				PERMEÁVEL						

COMPOSIÇÃO BÁSICA								
VIAS EXISTENTES ³					NOVOS PARCELAMENTOS			
CLASSIF.	PISTA	CANTEIRO CENTRAL	FAIXA DE SERVIÇO ⁴ (mín)	PASSEIO ¹	PISTA	CANTEIRO CENTRAL	FAIXA DE SERVIÇO	PASSEIO ¹
A	1	-	2	2	2	1	2	2
B					1	-		
C								
D			1					
E								

1- O passeio refere-se à área livre da calçada, impermeável, destinada à circulação

2- Trechos de vias onde a declividade for ≥ a 15%, deverá receber pavimentação impermeável e armada

3- As calçadas das vias existentes poderão ter passeio impermeável de no máximo 90 cm, independente da classificação viária.

4- A faixa de serviço poderá ser executada em apenas um dos lados da via, nas vias de classe D e E.

5- Vias com dimensão total igual a 5,00 m serão prioritariamente de pedestres, sem pista.